

**Ref. No.: PC-24-WFC-N-028** 

致:宏福苑 各業戶

## 外牆別鑿窗邊工序注意事項

近日收到業戶對於外牆別鑿窗邊工程的查詢及建議,希望以下內容有助業戶對此工序加深了解。

別鑿窗邊目的是為了將其後打鑿時對內牆的影響減至 最低,工人會使用電鋸把窗框和紙皮石之間的角位鋸開。 有業戶提出可用水鋸方式或在別鑿期間潑水以減少灰塵, 但這個做法有觸電風險,而且並不適用於外牆工程。

別鑿窗邊及打鑿等工序期間定會產生噪音及灰塵,因此各業戶務必暫時地關上全屋窗戶及將私人物品放回屋內,包括衣服和盆栽等。即使已關上窗戶,仍有某些原因可能導致灰塵入屋,例如因鋁窗老化引致窗肉和窗框出現罅隙。因此,亦建議業戶可用皺紋膠紙黏住窗玉和窗框之間的罅隙,以及用膠袋覆蓋抽氣扇和抽油煙機等設備以減低入塵機會,當在非辦工時間後,業戶可自行開窗及移除膠袋。



## 宏業建築工程有限公司

## PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K 九 龍 新 蒲 崗 大 有 街 3 2 號 泰 力 工 業 中 心 8 樓 8 0 1 - 2 3 TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

## 以下是一些參考照片:



如有任何查詢請致電 張先生: 6276 5788 或 譚先生: 6336 6242。

宏業建築工程有限公司 Prestige Construction & Engineering Co., Ltd. 2024 年 9 月 30 日

副本抄送: 宏福苑業主立案法團

鴻毅建築師有限公司 置邦興業有限公司